

Prestandadeklaration

DUO124-CPR-2011/11/14-SV



PRODUKT

Typbeteckning Duo 1, 2, 4
Avsedd användning Uppvärmning av rum

TILLVERKARE

Namn Nordpeis AS
Adress Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Enligt AVCP System 3
Europastandard EN 16510-2-1:2022
Test institutt Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
& SP Technical Research Institute of Sweden
har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat
test rapport no. RRF - 40 11 2892-1, PX 14432-A

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Bärförmåga	120 kg	EN 16510-2-1:2022
Brandsäkerhet vid installation till skorstenen	T 400 G	
Minsta avstånd till brännbart material	d _B = 0 mm d _F = 1500 1500 mm d _C = 600 mm d _R = 100 mm d _S = 350 mm d _I = 1500 1500 mm d _P = 800 350 mm s= 0 mm Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Data vid nominell värmeeffekt :		
Utsläpp :		
Kolmonoxid vid 13% O ₂	CO: 1250 mg / m ³	
Kväveoxider vid 13% O ₂	NOx: 200 mg / m ³	
Organiska gasformiga föreningar vid 13% O ₂	OGC: 120 mg / m ³	
Partiklar vid 13% O ₂	PM: 40 mg / m ³	
Rökgasttemperatur vid rökstos	315 °C	
Minsta rökgasdrag	12 Pa	
Rökgasmassflöde	4,3 g/s	
Rumsvärmeeffekt	5,0 kW	
Verkningsgrad	80,0 %	
Säsongmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning	70,0 %	
Vatten värmeeffekt	NPD	
Elektrisk strömförbrukning	NPD	
Data för värmeeffekt vid delast :		
Utsläpp :		
Kolmonoxid vid 13% O ₂	NPD	
Kväveoxider vid 13% O ₂	NPD	
Organiska gasformiga föreningar vid 13% O ₂	NPD	
Partiklar vid 13% O ₂	NPD	
Rökgasttemperatur vid rökstos	NPD	
Minsta rökgasdrag	NPD	
Rökgasmassflöde	NPD	
Rumsvärmeeffekt	NPD	
Verkningsgrad	NPD	
Vatten värmeeffekt	NPD	
Elektrisk strömförbrukning	NPD	
Energieffektivitetsindex	106	
Energieffektivitetsklass	A	
Miljömässig hållbarhet	NPD	
Energianvändning i standbyläge	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 24.10.2025